

SBTL300

Barrera Abatible
de un solo Carril



La serie de la barrera abatible SBTL300 de un solo carril, esta diseñada para un funcionamiento suave y silencioso, el cual consume muy poca energía. Está hecha de acero inoxidable lo que hace que la barrera SBTL300 sea muy duradera.

Las barreras SBTL300 normalmente se mantienen en una posición bloqueada, lo que niega el acceso al lado asegurado. Cuando el lector del SBTL300 (RFID y / o huella digital) reconozca positivamente una tarjeta de acceso o huella digital válida del usuario, sus barreras se abren automáticamente, lo que permite el acceso seguro a los usuarios.

Durante un corte de energía, el usuario puede atravesar la barrera fácilmente para salir a un lugar seguro. La barrera SBTL300 proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante.

Características

Confiabilidad

- Gabinete fabricado en acero inoxidable SUS304
- Componentes eléctricos de alta calidad

Características de Seguridad

- Las aletas se retraen automáticamente durante las emergencias
- Acabado liso, sin tornillos expuestos
- El diseño ergonómico permite tarjetas y huellas digitales para una autenticación rápida y sencilla para los usuarios

Integración de Lector Incorporada

- La serie SBTL300 se envía ya integrada con la preferencia de nuestros clientes para el acceso con tarjeta o huella digital lector de control. Esto reduce en gran medida el tiempo y los gastos de instalación
- La serie SBTL300 y los lectores de control de acceso asociados se prueban en fábrica antes de su envío
- ZKTeco proporciona verdaderos torniquetes plug & play con el costo total de propiedad más bajo posible en la industria

Simplificación

- Simplifica la estructura y la conexión, fácil de mantener
- La pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento actual, fácil operación

Especificaciones

Requerimientos de Energía	AC110V/220V, 50/60HZ
Operación de Temperatura	-20°C ~ 70°C
Operación de Humedad	5% ~ 95%
Sensor Infrarrojo	4 pares
Ambiente de Trabajo	Interior / Exterior (si es techado)
Max. Velocidad de Rendimiento	30 personas por minuto
Ancho de Carril (mm)	750
Dimensiones (L*W*H)	1200 * 200 * 980 (mm)
Indicador LED	Apoyo
Material del Gabinete	SUS304 acero inoxidable
Material de la Tapa	SUS304 acero inoxidable + acrílico
Material del Brazo	Acrílico
Tipo de Movimiento	Retraer
Modo de Energía	Apoyo
Nivel de Seguridad	Medio
MCBF	2 millones
Hora de Apertura	0.8s
Ruido de Apertura	≤30dB



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2021, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.